

IC-485 通訊轉換器

IC-485SN 為可轉換不同規格(RS232→RS485/RS-422)間的訊號轉換器，其資料傳輸最遠可達 1200m，而本系列產品可支援任何轉換介面的 RS-485/RS-422 周邊設備。



功能特色

- 另提供外部備用電源插座
- 不需外加電源,可直接自 RS-232 介面端取電
- DTE(Data Terminal Equipment/資料終端裝置)在資料傳送系統中連接的電腦、輸出入設備等的總稱。
- DCE(Data Circuit terminating /迴路終端裝置)。
- point-to-point(點對點通訊)為兩台電腦間的傳輸模式。
- simplex(單工)：單方向傳輸。
- duplex(雙工)：同時間可雙向傳輸。
- 可搭配 25 公/9 母轉接頭使用。

規格

規格	IC-485SN	
接頭型式	RS-232 DB25pin 母	
	RS-485/RS-422 terminal block 4	
	Grouding Tab	
切換	SW1	DCE/DTE
	SW2	TXON/RxON
		T-RTS/RxON
		TXDTR/RTS/RxDSR/ON
消耗電流	DC9V 200mA(最大)	
線長	1200m(最遠)	
資料傳送速率	100Kbps 以下(最遠 1200m)	
外殼材質	塑膠	
重量	60g	
(L×W×H)	74.5×54×18.5	