

Battery type : 不斷電系統(UPS)



1.	輸入電壓	AC 110V , 50/60 Hz
	公稱電壓 nominal voltage:	12v
2.	尺寸 dimension	
	長度 length:	151±1 mm
	寬度 width:	65±1 mm
	高度 height:	94±1 mm
3.	重量 weight(approx.)	5.51pounds(2.50kg)
4.	公稱容量 nominal capacity:	
	20 小時率 20hr rate of 0.35a to 10.5v	7.0ah
	3 小時率 3hr rate of 1.75a to 10.02v	5.25ah
	1 小時率 1hr rate of 4.2a to 9.6v	4.2ah
5.	內部阻抗 internal resistance:	19m ω -25m ω
6.	最大充電電流 max charged current:	0.25ca (1.75a)
	最大放電電流 max discharged current:	105a(5 秒)
7.	操作溫度範圍 operation temperature range	
	充電 charge	5°F to 104°F (-15°C to 40°C)
	放電 discharge	5°F to 122°F (-15°C to 50°C)
8.	保存溫度範圍 storage temperature range	5°F to 104°F (-15°C to 40°C)
9.	浮充 floating charge:	13.65±0.15v
10.	壽命 expected life(25°C)	3~5 years in float charging
11.	標準端子 standard terminal:	faston tab 187/250
12.	電槽材質 housing material:	abs
13.	實測蓄電時數(如來指形機)	8h ± 0.5h
適用 — 穩壓、穩頻，適用於電壓不穩定地區。 穩壓 — 高低壓自動調節功能。 開機 — 無市電時直流啟動UPS (DC 開機)。 省電 — 停電時空載，自動關閉UPS，具過電流保護，電池充飽時將不再充電。 保護 — 過載、負載短路保護及放電保護。 安全 — 接地及誤配線指示，具極性反接保護。 顯示 — LED 顯示供電狀態。		